



KORINTO

Korinto est le dernier-né de la gamme Necta spécialement dédié au monde de l'HoReCa. Issu de la technologie et de la grande expérience de Necta, marque leader, reconnue et appréciée dans son secteur, Korinto possède une technologie avancée qui lui assure des performances exceptionnelles, des boissons de grande qualité et des fonctionnalités importantes. Korinto est disponible en version Espresso, Instant et Fresh Brew sans oublier la possibilité de lui adjoindre un module vapeur pour la préparation de cappuccino à base de lait frais. Korinto est un dispenser super-automatique de boissons, idéal pour des établissements de petites et moyennes tailles tels que hôtels, bars, restaurants cafétérias et office santé. Koro offre de plus la possibilité de distribuer 2 espresso simultanément.



KORINTO

Korinto Espresso

8 sélections
Groupe café Z3000 à chambre variable
1 bac produit soluble

| | |
|-----------------|----------------|
| Café espresso | Cappuccino |
| Café espresso 2 | Lait macchiato |
| Café long | Lait |
| Café macchiato | Eau chaude |

Korinto Instant

8 sélections
3 bacs produit soluble

| | |
|----------------|----------------|
| Café | Lait macchiato |
| Café long | Lait |
| Café macchiato | Cacao |
| Cappuccino | Eau chaude |

Korinto Fresh Brew

8 sélections
Groupe Sigma Brewer
2 bacs produit soluble

| | |
|------------|--------------|
| Pichet | Café crème |
| Café court | Café au lait |
| Café long | Chocolat |
| Cappuccino | Eau chaude |

| DIMENSIONS | EX | IN | FB |
|------------------------------------|--------|--------|--------|
| Hauteur | 715 mm | 715 mm | 715 mm |
| Hauteur de la zone de distribution | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
| Largeur | 331 mm | 331 mm | 331 mm |
| Profondeur | 528 mm | 528 mm | 528 mm |
| Profondeur Porte ouverte | 724 mm | 724 mm | 724 mm |
| Poids | 32 kg | 30 kg | 35 kg |

CAPACITE DES BACS

| | |
|-----------------|---------|
| Café en grains | 1,4 kg |
| Café soluble | 0,63 kg |
| Café moulu Lait | 0,9 kg |
| Chocolat | 0,75 kg |
| | 1,8 kg |



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | EX | IN | FB |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Tension et fréquence | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Puissance installée | 1950 W | 2850 W | 2850 W |
| Capacité chaudière | 0,6 L | 3,8 L | 3,8 L |
| Consommation d'énergie par litre distribué | | | |
| A température atteinte | 53,5 Wh | 295,3 Wh | 291 Wh |
| Pour chaque heure en stand-by | 51 Wh | 75 Wh | 77 Wh |
| Productivité max par heure | 95 sélections (50 cc) | 120 sélections (50 cc) | 190 sélections (70 cc) |
| Productivité horaire eau chaude | 10 L | 31 L | 31 L |
| Vitesse de distribution | 33 s (25 cc) | 15 s (40 cc) | / |
| Contenance bac-liquides | 1,5 L | 1,5 L | 1,5 L |
| Contenance bac-solides | 90 doses de 7g | / | 100 doses de 10 g |

ACCESSOIRES

Chauffe-tasses
 Module vapeur
 Socle vide et équipé
 Filtre à eau
 Mini-frigo



www.1cafechezvous.com – Tél. 06.61.49.79.04

L268F00