



Hot & Cold



KIKKO RESTYLING





Kikko, le modèle polyvalent de la gamme Hot & Cold de Necta, pour les emplacements de moyenne taille, est à présent disponible dans la version Restyling.

Sa nouvelle esthétique, ses améliorations et ses innovations importantes vont contribuer à renforcer le succès de ce distributeur.

La version Restyling offre un design moderne, coordonné avec celui de Snakky RY, qui s'intègre à la perfection dans n'importe quel lieu.

L'interface utilisateur en plastique arrondi a été substituée par une bande en métal et plastique noir qui rend le distributeur plus solide et facile à nettoyer. Le nouveau clavier éclairé par Leds permet une lecture simple et immédiate des sélections lorsque la machine est en fonctionnement.

De plus, le panneau photo est parfaitement intégré dans la structure de la porte du distributeur.

Grâce aux 6 bacs modulables à capacité variable, le choix des boissons distribuées est large et peut satisfaire les goûts des clients les plus exigeants. La console café renforcée, la serrure placée dans la partie métallique, et de robustes protections des pieds en métal contribuent à faire de Kikko Restyling un distributeur fiable et résistant.

ELECTRONIQUE

L'électronique à 16 bits avec flash eeprom 4mB est flexible, complète et compatible avec les logiciels d'application Up-Key pour le relevé des statistiques EVA DTS, le clonage du setup et la mise à jour du logiciel.

SYSTEMES DE PAIEMENT

Kikko Restyling est prédisposé pour l'installation des systèmes de paiement fonctionnant avec les protocoles Executive ou MDB.

Grâce à la présence de pré-découpe dans la tôle il est possible d'installer jusqu'à trois systèmes simultanément:

- un monnayeur rendeur ou un valideur
- un lecteur de billets
- un système de paiement cashless à clé et/ou à carte

ACCESSOIRES

Kit couvercle caisse à monnaie

Kit de détection gobelet

Kit éclairage réceptacle

Kit autoalimentation 20 L

Kit groupe froid plat (poudre)

Kit de connexion Master/Slave

Kit GSM

Réchauffeur convoyeur de poudre

Kit jack RS232

Compteur mécanique

CONSOUMATIONS

A température atteinte	51,71 Wh
Pour chaque heure de stand by	100 Wh

CAPACITES

Gobelets	500
Palettes	450
Nombre de bacs	6
Chaudière Espresso	0,6 l

CARACTERISTIQUES

Hauteur	1700 mm*
Largeur	540 mm
Profondeur	690 mm
Profondeur porte ouverte	1120 mm
Poids	115 kg ca.
Tension d'alimentation	230 V
Fréquence d'alimentation	50 Hz
Puissance installée	1800 W
Pression sur réseau d'eau (avec prise mâle de 3/4")	entre 0,5 y 8,5 Bar

*Pieds réglables: +10, -10 mm



L293F00



CONFIGURATIONS

	KIKKO RY ES 6 (Groupe Espresso 5 bacs)	KIKKO RY IN 7 (7 bacs produits solubles)
NBRE TOUCHES DE PRESELECTION	1	1
TYPE	Réglage sucre	Réglage sucre
Café espresso	☞	
Café court		☞
Café long	☞	☞
Café au lait	☞	☞
Café macchiato	☞	☞
Cappuccino	☞	☞
Cacao	☞	☞
Cacao fort	☞	☞
Cacao + lait	☞	☞
Café instant court	☞	☞
Café instant long	☞	☞
Café instant au lait	☞	☞
Café instant macchiato	☞	*
Cappuccino instant	☞	☞
Thé citron	☞	☞
Lait	☞	☞
Gobelet seul	☞	☞
Eau chaude	*	*
Potage	*	☞
Thé nature au lait	*	*
Thé nature	*	*
Thé citron froid	*	*
Café Vanille/Noisette	*	*
Thé menthe	*	*
Boisson froid	*	*
Eau froid	*	*

*En alternative des boissons de base et avec un groupe froid poudre plat.

N&W GLOBAL VENDING S.A.S.

5, rue Georges Pompidou
Z.A. des Vingt Arpents
779990 Le Mesnil Amelot
Tél. +33 (0)1 60 54 68 88
Fax +33 (0)1 60 54 68 89



N&W GLOBAL VENDING S.p.A.

Via Roma 24, 24030 Valbrembo (BG) Italia
Tfno. +39 035 606111 - Fax +39 035 606519



www.nwglobalvending.fr

Ce document est établi à titre d'information et ne présente pas un caractère contractuel.