



## Le début d'un nouveau business

- Dimensions compactes
- Encombrement minimal pour une offre large et variée de produits
- Installation facile sur les sites où l'espace est restreint
- Excellente visibilité des produits
- Prélèvement des produits facilité par l'ouverture du réceptacle vers l'extérieur
- Groupe froid fiable et silencieux
- Design coordonné avec Brio3
- Interface utilisateur et système de paiement en commun avec Brio3, fonctionnement en mode slave
- Sélection grâce à un clavier numérique (12 touches) positionné sur Brio3


## ELECTRONIQUE

16 bit, flexible et complète. Protocole EXE, MDB ou BDV. Grâce à la connexion Master-Slave, MiniSnakky fonctionne en batterie avec Brio3 - d'où un seul système de paiement, un seul modem pour une connexion GSM et des sélections virtuelles (1 sélection pour 2 produits du MiniSnakky) et combinées (1 sélection pour 1 boisson en gobelet + 1 ou 2 produits du MiniSnakky) - réduisant ainsi les coûts d'investissement et de maintenance.

Sans oublier que la panne d'un des deux distributeurs n'empêche pas le deuxième de fonctionner.

## ACCESSOIRES

- Photocellules (série)
- Module postérieur de Brio3 (équipé avec kit auto-alimentation de 20 litres) avec ouverture sur les deux cotés
- Kit de réhausse pour Snakky SL
- Kit de fixation pour Snakky/Snakky SL + Brio3 avec MiniSnakky
- Kit de connexion jack RS232
- Kit GSM



### PHOTOCELLULES DE SÉRIE

En cas de non distribution du produit, l'utilisateur ne perd pas son crédit. En effet, trois séquences de distribution sont déclenchées : dans un 1<sup>er</sup> temps, la spirale retentera de distribuer le produit, si cette tentative échoue, il sera possible d'effectuer une deuxième sélection, le 3<sup>ème</sup> temps consiste en la restitution du crédit.



Possibilité de mise en batterie avec Brio3 et Snakky SL en utilisant le kit de réhausse

## CARACTERISTIQUES

Hauteur	1080 mm
Largeur	580 mm
Profondeur	935 mm
Profondeur porte ouverte	1450 mm
Poids	125 kg
Tension d'alimentation	230 V
Fréquence d'alimentation	50 Hz
Puissance absorbée	250 W
Conditions maximales de fonctionnement	32°C - 65% d'humidité

## CONSOMMATION INDICATIVE

Pour chaque heure en stand-by	115 Wh
Température ambiante	20°C
Température interne	9°C

## CONFIGURATION

21 sélections / 198 produits

TOT							
36 prd	6	6	6	6	6	6	224 mm
30 prd	10		10		10		124 mm
96 prd	19	19	19	13	13	13	122 mm
36 prd	6	6	6	6	6	6	116 mm

■ Bouteilles 0,5 L PET   
 ■ Snacks   
 ■ Boîtes 0,33/0,25 L

Les chiffres mentionnés sur le tableau indiquent les capacités produits



### N&W GLOBAL VENDING S.A.S.

5, rue Georges Pompidou  
Z.A. des Vingt Arpents  
77990 Le Mesnil Amelot  
Tél. +33 (0)1 60 54 68 88  
Fax +33 (0)1 60 54 68 89

### N&W GLOBAL VENDING S.p.A.

Via Roma, 24  
24030 Valbrembo (BG) Italie  
Tél. 035 606111 - Fax +39 035 606519

[www.nwglobalvending.com](http://www.nwglobalvending.com)

# MINISNAKKY

