



Snack & Food



Distributeur NECTA SNAKKY





Le distributeur automatique de boisson NECTA SNAKKY est techniquement rénové du distributeur Snakky. Idéal pour les emplacements de moyenne taille, Snakky Restyling offre un design moderne, solide mais élégant, assorti à celui de Kikko RY :

- Face latérale en métal
- Zone interface utilisateur en plastique noir
- Serrure située dans la partie métallique

TEMPERATURE distributeur automatique Necta SNAKKY

Température garantie aux conditions environnementales de 32°C et 65% d'humidité :

- Uniforme (5°-8°C)
- Stratifiée (10°-15°C zone snack, 5°-7°C zone C&B)

SECURITE distributeur automatique Necta SNAKKY

- Serrure renforcée
- Fermeture plus sûre grâce à une tige et deux points de blocage

ELECTRONIQUE distributeur automatique Necta SNAKKY

- Electronique à 16 bits avec Flash Eprom de 4Mb
- Gestion des fichiers de mise à jour et du relevé des statistiques par Up-Key

SYSTEME DE PAIEMENT distributeur automatique Necta SNAKKY

Les systèmes de paiement peuvent être installés plus facilement dans la zone d'interface utilisateur modernisée. Grâce à la présence de pré-découpe dans la tôle tout type d'intervention dans cette zone est facilité. Snakky Restyling est prédisposé pour l'installation de systèmes avec protocole Executive et MDB et pour le montage de validateurs.

Il est possible d'installer :

- Monayeur-rendeur
- Lecteur de billet
- Système cashless et clé ou carte



L294F00



ACCESSOIRES distributeur automatique Necta SNAKKY

- Kit de détection de chute-produits (de série)
- Kit serrure caisse à monnaie (de série)
- Kit rehausse
- Kit de fixation murale
- Kits de connexion Master/Slave

CONFIGURATIONS DISPONIBLES distributeur automatique

3 plateaux de snack	6 plateaux de snacks
14 sélections / 185 produits	27 sélections / 338 produits
1 plateau de bouteilles	
6 sélections / 36 produits	
2 plateaux de boîtes	
12 sélections / 72 produits	

10	10	10		180 mm	10	10	10		200 mm		
13	13	13	19	19	122 mm	13	13	13	19	19	197 mm
13	13	13	13	13	142 mm	13	13	13	13	13	157 mm
6	6	6	6	6	220 mm	13	13	13	13	13	127 mm
6	6	6	6	6	117 mm	13	13	13			134 mm
6	6	6	6	6	117 mm	10	8	8			134 mm

- Snack
- Bouteilles 0,5 l PET
- Boîtes 0,25/0,33 l

Les chiffres mentionnés sur le tableau indiquent la capacité-produit

CHARACTERISTIQUES

Hauteur	1700 mm
Largeur	707 mm
Profondeur	860 mm
Profondeur porte ouverte	1335 mm
Poids	190 kg ca.
Tension d'alimentation	230 V
Fréquence d'alimentation	50 Hz
Puissance absorbée	345 W
Conditions environnementales maximum	32°C - 65% d'humidité
*+10 = 10 mm	

CONSUMMATION INDICATIVE

Pour chaque heure de stand by	151 Wh
Température ambiante	20 °C
Température interne	8 °C

